Arrancadores Suaves para Acondicionadores de Aire Centrales/ Bombas de Calor

PRODUCTO
Arrancador suave SoftStart Home™: Modelo SSH6T y Modelo SSH3T

APLICACIÓN
6-ton (72,000 BTU) and 3-ton (32,000 BTU aires acondicionados centrales/bombas de calor

CLASIFICACIÓN DE POTENCIA
110VAC (90~135VAC) & 220VAC (187~226VAC), monofásico

INTERIOR/EXTERIOR
Interior/Exterior

MEDIO DEL RECINTO
Módulo alojado y sellado en resina epoxi

VENTAJAS
- Inicio silencioso del A/C - sin golpes bruscos, luces parpadeantes ni disyuntores que se disparan al encender el A/C
- El arranque de bajo amperaje reduce la tensión en el compresor, lo que ayuda a prolongar la vida útil del A/C
- Facilita el arranque y funcionamiento del A/C con un generador de respaldo
- Permite encender el A/C doméstico con un sistema de energía solar sin sobrecargar la batería que alimenta otros electrodomésticos
- Más fácil y rápido de instalar que otros arrancadores suaves para A/C

INSTRUCCIONES
Versiones electrónicas disponibles en softstarthome.com/support

PELIGRO HAZMAT
Ninguno

LISTADOS DE AGENCIAS
CE ETL LISTED c US 5032133 Intertek



SSH6T



SSH3T

MÉTRICAS ESPECÍFICAS DEL SKU

UPC:
SSH6T - 860010067307
SSH3T - 860010067352

Dimensiones de Caja:
SSH6T - 24"L x 14"W x 10"H
SSH3T - 18"L x 12"W x 10"H

Dimensiones de Unidad:
SSH6T - 8"H x 3-3/4"W x 2-3/4"D
SSH3T - 5-3/4"H x 3"W x 2"D

Peso de Caja:
SSH6T - 29.5 lbs.
SSH3T - 17.2 lbs.

Peso de Unidad:
SSH6T - 1 lb. 13 oz.
SSH3T - 1 lb. 5.2 oz.

Cantidad por Caja: 10

SoftStart Home™ es una marca registrada de NetworkRV LLC dba SoftStart, Florida USA