


MODELS A80, A110

FLEX™ SERIES FANS



DESCRIPTION

BLOWER:

- Plug-in, permanently lubricated motor - engineered for continuous operation
- Dynamically balanced centrifugal blower wheel for quiet, efficient performance
- Low RPM for quiet operation

HOUSING:

- Rugged, 26 gauge, galvanized steel construction
- Polymeric, 4" duct connector with tapered sleeve and no metallic clatter
- 5¾" height allows for 2" x 6" ceiling installations
- Sturdy, easy, four-point mounting directly to joist
- Can be mounted in ceilings up to 7/12 pitch
- Can be installed in a wall if mounted 8-ft. or more above the floor

GRILLE:

- Polymeric construction
- Innovative design - the result of extensive research with designers and consumers

CONTROLS (Purchase separately):

- Refer to Broan's catalog for a complete line of accessories to effectively adapt these fans to your construction requirements.

U.L. Listed for use over bathtubs and showers when connected to a GFCI protected branch circuit (ceiling mount only).

1-Year Warranty

Note: Model A80 available as housing pack A000HFKTC and finish pack A80F1.

Model A110 available as housing pack A000HFKTC and finish pack A110F1.

Broan-NuTone LLC, 926 West State Street, Hartford, Wisconsin, USA 53027 Broan-NuTone.com 800-558-1711
Venmar Ventilation ULC, 550 Lemire Blvd., Drummondville, Québec, Canada J2C 7W9 Broan-NuTone.ca 800-567-3855

TYPICAL SPECIFICATION

Fan shall be Broan Model A80 (A110).

Fan shall have corrosion resistant galvanized steel housing with four-point mounting capability. It shall be ducted to a roof or wall cap using 4" round ductwork.

Blower assembly shall be removable, have a centrifugal-type blower wheel and a permanently lubricated motor designed for continuous operation.

Non-metallic damper/duct connector shall be included.

Air delivery shall be no less than the airflow values and no greater than the sound level values listed in the HVI Performance Specifications provided in this specification (see following chart). All air and sound ratings shall be certified by HVI.

Ceiling Ventilator shall be U.L. Listed for use over bathtubs and showers when connected to a GFCI protected branch circuit.



REFERENCE	QTY.	REMARKS	Project
			Location
			Architect
			Engineer
			Contractor
			Submitted by Date

PERFORMANCE RATINGS


FLEX™ SERIES FANS

HVI PERFORMANCE

Model	0.1 Ps - Static Pressure (in. H ₂ O)				0.25 Ps
	Airflow (CFM)	Sound (Sones)	Power (Watts)	Efficacy (CFM / W)	Airflow (CFM)
A80	80	2.0	43.1	1.89	67
A110	110	3.0	46.9	2.36	102



HVI-2100 CERTIFIED RATINGS comply with new testing technologies and procedures prescribed by the Home Ventilating Institute, for off-the-shelf products, as they are available to consumers. Product performance is rated at 0.1 in. static pressure, based on tests conducted in a state-of-the-art test laboratory. Sones are a measure of humanly-perceived loudness, based on laboratory measurements.




NOTE: Dimensions shown are in inches.

ELECTRICAL & WEIGHT


Model	Volts	Hz	Amps	Shipping Weight
A80	120	60	0.37	10.0 lb.
A110	120	60	0.40	10.0 lb.

AIR FLOW PERFORMANCE


Model A80



Model A110



VENTILATEURS DE SÉRIE *FLEX*^{MC}, MODÈLES A80 ET A110



DESCRIPTION

VENTILATEUR:

- Moteur enfichable, lubrifié à vie, conçu pour un fonctionnement continu
- Roue de ventilateur centrifuge équilibrée dynamiquement assurant une performance silencieuse et optimale
- Bas régime de rotation permettant un fonctionnement silencieux

BOÎTIER:

- Robuste, fabriqué en acier galvanisé de calibre 26
- Raccord de conduit en polymère de 4 po avec manchon conique ne produisant aucun cliquetis métallique
- Hauteur de 5 3/4 po permettant l'installation dans des structures de plafond en 2 po x 6 po
- Montage facile et solide en quatre points directement sur les solives
- Peut être installé dans un plafond ayant une pente jusqu'à 7/12
- Ce produit peut être installé dans un mur s'il est fixé à 2,44 m (8 pi) au-dessus du plancher

GRILLE:

- Construction en polymère
- Conception novatrice, fruit d'une recherche exhaustive auprès de designers et de consommateurs

COMMANDES (vendues séparément):

- Se référer au catalogue Broan pour la collection complète d'accessoires afin d'adapter ces ventilateurs à vos exigences de construction.

Homologué U.L. pour utilisation au-dessus de la baignoire et de la douche lorsqu'il est raccordé à un circuit protégé par un disjoncteur de fuite à la terre (DDFT) (installation au plafond seulement).

Garantie de 1 an

Note: Le modèle A80 est disponible en ensemble de boîtiers

A000HFKTC et en ensemble de finition A80F1.

Le modèle A110 est disponible en ensemble de boîtiers

A000HFKTC et en ensemble de finition A110F1.

Broan-NuTone LLC, 926 West State Street, Hartford, Wisconsin, USA 53027 Broan-NuTone.com 800-558-1711
Venmar Ventilation ULC, 550 Lemire Blvd., Drummondville, Québec, Canada J2C 7W9 Broan-NuTone.ca 800-567-3855

SPÉCIFICATIONS TYPES

Le ventilateur doit être le modèle Broan A80 (A110).

Le ventilateur doit avoir un boîtier en acier galvanisé résistant à la corrosion et la capacité d'effectuer son montage en quatre points. Il doit être raccordé à un capuchon de toit ou de mur au moyen d'un conduit rond de 4 po.

Le bloc ventilateur doit être amovible et avoir une roue de ventilateur centrifuge équilibrée dynamiquement et un moteur lubrifié à vie, conçu pour un fonctionnement continu.

Un raccord de conduit avec clapet non métallique doit être inclus.

Le débit de l'air ne doit pas être inférieur aux valeurs de débit indiquées dans les évaluations de rendement HVI (voir le tableau de performance en page suivante), aussi, le niveau sonore ne doit pas dépasser les valeurs indiquées dans ce même tableau. Toutes les valeurs pour le débit de l'air et le niveau sonore doivent être certifiées par le HVI.

Le ventilateur de plafond doit être homologué par U.L. pour une utilisation au-dessus de la baignoire et de la douche lorsqu'il est raccordé à un circuit protégé par un disjoncteur de fuite à la terre (DDFT).



RÉFÉRENCE	QTÉ	REMARQUES	Projet
			Lieu
			Architecte
			Ingénieur
			Entrepreneur
			Soumis par Date


ÉVALUATIONS DE RENDEMENT VENTILATEURS DE SÉRIE *FLEX^{MC}*

PERFORMANCE HVI

Modèle	0,1 Ps - Pression statique (po H ₂ O)				0,25 Ps
	Débit de l'air (pi ³ /min)	Niveau sonore (sones)	Puissance (Watts)	Efficacité (pi ³ /min / W)	Débit de l'air (pi ³ /min)
A80	80	2,0	43,1	1,89	67
A110	110	3,0	46,9	2,36	102



RÉSULTATS HOMOLOGUÉS HVI-2100 conformes aux nouvelles technologies de test et aux procédures prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits offerts sur le marché, tels qu'ils sont présentés aux consommateurs. La performance du produit est calibrée à 0,1 po de pression statique, basée sur les tests dirigés par un laboratoire de pointe. Un sone est une unité de mesure de bruit perçue par l'oreille humaine, basée sur des mesures en laboratoire.




NOTE: Les dimensions indiquées sont en pouces.

ÉLECTRICITÉ ET POIDS


Modèle	Volts	Hz	Ampères	Poids à l'expédition
A80	120	60	0.37	10,0 lb
A110	120	60	0.40	10,0 lb

RENDEMENT DU DÉBIT DE L'AIR

Modèle A80



Modèle A110



Broan-NuTone LLC, 926 West State Street, Hartford, Wisconsin, USA 53027 Broan-NuTone.com 800-558-1711
Venmar Ventilation ULC, 550 Lemire Blvd., Drummondville, Québec, Canada J2C 7W9 Broan-NuTone.ca 800-567-3855